

YS-1151DP/GP 型远传差压/压力变送器

■ 概述:



[点击放大](#)

YS-1151DP/GP 型远传差压/压力变送器是在 YS-1151DP/GP 变送器加上毛细管远传法兰和密封装置而成, 故仍具有 YS-1151DP/GP 变送器的各种特点和性能, 它可避免被测介质与变送器传压用隔离膜片直接接触, 适用于以下几种情况:

被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时;

高温介质需要与变送器隔离时;

介质含固态悬浮物或易老化、易结晶、高粘度易

堵塞时;

更换被测介质需要冲洗而不容易交混时;

必须保持卫生条件, 防止污染时。

有 4 种远传装置可供选择, 远传毛细管可根据用户需求充注不同的传导液, 最高使用温度 315℃。

YS-1151DG/GP 型电容式远传压力变送器 (配带 RTW 型螺纹安装式远传法兰)



[点击放大](#)

YS-1151DP/GP 型远传差压/压力变送器是在 YS-1151DP/GP 变送器加上毛细管远传法兰和密封装置而成, 故仍具有 YS-1151DP/GP 变送器的各种特点和性能, 它可避免被测介质与变送器传压用隔离膜片直接接触, 适用于以下几种情况:

被测介质对变送器接头和敏感元件有腐蚀作用时;

高温介质需要与变送器隔离时;

介质含固态悬浮物或易老化、易结晶、高粘度易

堵塞时；

更换被测介质需要冲洗而不容易交混时；

必须保持卫生条件，防止污染时。

有 4 种远传装置可供选择，远传毛细管可根据用户需求充注不同的传导液，最高使用温度 315℃。

YS-1151DP/GP 型远传差压变送器
(配带 PFW 型扁平式远传法兰)

型号规格

1151DP 型	远传差压变送器						
1151DP 型	远传压力变送器						
	4	0-4-40kpa	5	0-20-200kpa	6	0-70-700kpa	测量范围
	7	0-700-7000kpa	8	0-2000-20000kpa			
		J	二线制 4-20mA				输出信号
		S	二线制 4-20mA，叠加数字信号，HART 协议 added				
			法兰	隔离膜片			结构材料
		12	碳钢镀镍	316SST			
		22	316SST	316SST			
			S1	一个远传装置			
			S2	二个远传装置			
			M1	0-100%线性指示			附加功能（任选）
			M2	0-100%平方根指示			
			M3	31/2LED 数字显示器			
			B1	管装弯支架			
			B2	板装弯支架			
			B3	管装平支架			
			D	隔爆型			
			E	本安型			

其他

1151DP 型	远传差压变送器						
1151DP 型	远传压力变送器						
	4	0-4-40kpa	5	0-20-200kpa	6	0-70-700kpa	测量范围
	7	0-700-7000kpa	8	0-2000-20000kpa			
		J	二线制 4-20mA				输出信号
		S	二线制 4-20mA，叠加数字信号，HART 协议 added				
			法兰	隔离膜片			结构材料
		12	碳钢镀镍	316SST			
		22	316SST	316SST			

			S1	一个远传装置	
			S2	二个远传装置	
			M1	0-100%线性指示	附加功能（任选）
			M2	0-100%平方根指示	
			M3	31/2LED 数字显示器	
			B1	管装弯支架	
			B2	板装弯支架	
			B3	管装平支架	
			D	隔爆型	
			E	本安型	