



[首页](#) [公司简介](#) [产品介绍](#) [我要询价](#) [信息反馈](#) [公司荣誉](#) [联系我们](#)

[分析仪表](#)

[压力仪表](#)

[物位仪表](#)

[温度仪表](#)

[数显仪表](#)

大明科技

公司简介

产品介绍

我要询价

信息反馈

公司荣誉

联系我们

UDM-40电容式液位变送器



适用于工业生产过程中各类导电与非导电介质的液体液位、粉粒状固体料位的连续测量，尤其适合在强酸强碱和高温200℃介质中使用，电路引进国外技术，制成以两线制为基础的变送器模块，抗震防潮，对外界无射频干扰，现场安装位置引起的零位变化，重新调整时不影响满度值。

选型表

UDM-40电容式液位变送器					
			1. 套管式: $\phi 12$ 不锈钢管外套四氟管, 用于导电介质	测量形式	
			2. 同轴式: $\phi 12 \times 1$, $\phi 6 \times 1$ 同轴不锈钢管, 用于非导电介质、油类		
			3. 裸极式: $\phi 12$ 不锈钢, 用于煤粉、矿石、粮食等		
			4. 复合式: $\phi 2.5$ 中线外围 3×2.5 地线复合一体, 大范围电容器受外部影响较大。		
			5. 绝缘线缆式: $\phi 2.5$ 四氟线带重锤, 用于大范围液位		
			6. 四氟绝缘钢缆式: $\phi 6$ 钢缆套四氟管带重锤, 用于大范围液体		
			0. 不带安装件	安装方式	
			1. 150×60 安装板		
			2. 螺纹安装 $M44 \times 2$		
			3. 安装法兰 DN50		
			A. 4-20mA 二线制 DC 24V 电源	输出	
			B. 1-5V 三线制 DC 24V 电源		
			C. 0-10mA 四线制 AC 220V 电源		
			M. 普通型带指示表头(指针式或数字式)	电特征	
			O. 普通型不带指示表头		
			D. 本安型带指示表头(指针式配供安全栅)		
			G. 隔爆型不带指示表头		
UDM-40	1	2	A	M 套管式, 螺纹安装, 二线传输, 需现场指示	举例

招远市大明仪表有限公司
地址: 山东省招远市温泉路368号
电话: 0535-8216840, 8234181
传真: 0535-8240881
e-mail: zydmcn@sina.com
邮编: 265400

版权所有(C) 招远市大明仪表有限公司