


J-5形外壳尺寸



直径	M18X1
螺 型号	SW24
母 厚度	4mm
最大扭矩	5Nm

技术参数:

工作电压:	5-40Vdc
最大波纹:	10%
空载电流:	10mA
电压降:	1.5V
工作温度:	-25-70
最大温度漂移:	± 10%
重复精度:	2%
开关迟滞;	10%
防护等级:	IP68
开关状态显示:	黄色LED
电缆内芯截面积:	0.34mm ²
短路及过载保护:	有
反向连接保护:	有
电脉冲抑制(EMC):	符合EN60947-5-2
允许冲击和震动:	符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:

电缆:	2m PVC CE120-2211; 90 ; 300V; 0. R
传感器:	塑料
锁紧螺母:	黄铜镀镍
感应面:	塑料



外形类型	齐平	L1	L2	L3	L4	L5	电缆直径	外壳直径	感应距离	频率	工作电流	型号及接线图	
												mm	mm
J-5		--	--	--	--	30	5	M18x1	5	0.8	200	IM18-OPY-F005C/St/Ip68/P1	IM18-CPY-F005C/St/Ip68/P1
J-5		--	--	--	--	30	5	M18x1	8	0.6	200	IM18-OPY-N008C/St/Ip68/P1	IM18-CPY-N008C/St/Ip68/P1

注:表格中所列型号为PNP型,把中间字母"P"改为"N"即为NPN型

