



A-3形外壳尺寸



B-6形外壳尺寸



技术参数:

工作电压:	7-30Vdc
最大波纹:	10%
空载电流:	10mA
电压降(Ie=50mA):	1.5V
工作温度:	-25-70
最大温度漂移:	± 10%
重复精度:	2%
开关迟滞;	10%
防护等级:	IP67
开关状态显示	黄色LED
电缆内芯截面积	0.15mm ²
短路及过载保护(型号带K):	有
反向连接保护	有
电脉冲抑制(EMC):	符合EN60947-5-2
允许冲击和震动:	符合IEC68-2-27IEC68-2-6

材质:

电缆:	2m PVC CE120-2211; 90 ;300V; 0.R
传感器:	不锈钢
感应面:	塑料

直径	M5X0.5	
螺母	型号	SW7
	厚度	2.55mm
最大扭矩	2Nm	



外形类型	齐平	非齐平	L1	L2	L3	L5	电缆直径	外壳直径	感应距离	频率	工作电流	型号及接线图	
			mm	mm	mm	mm						mm	mm
A-3	--			25	--	25	3	4	0.8	5	200		
A-3	3			22	--	25	3	4	1.4	5	200		
A-3	--			30	--	30	3	4	1	5	200	IH04-OPN-F0,8C IH04-OPN-N1,4C IH04-OPY-F001C/Lg IH04-OPY-N1,4C/Lg	IH04-CPY-F0,8C IH04-CPN-N1,4C -----
A-3	3			27	--	30	3	4	1.4	5	200		
B-6	--			20	5	25	3	M5x0.5	0.8	5	200	IM05-OPN-F0,8C IM05-OPN-N1,4C IM05-OPY-F001C/Lg IM05-OPY-N1,4C/Lg	IM05-CPN-F0,8C IM05-CPN-N1,4C -----
B-6	3			17	5	25	3	M5x0.5	1.4	5	200		
B-6	--			25	5	30	3	M5x0.5	1	5	200		
B-6	3			22	5	30	3	M5x0.5	1.4	5	200		

注: 表格中所列型号为PNP型, 把中间字母"P"改为"N"即为NPN型

NPN常开	NPN常闭