



I-8形外壳尺寸



I-6形外壳尺寸



技术参数:

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 工作电压:       | 7-30Vdc                |
| 最大波纹:       | 10%                    |
| 空载电流:       | 10mA                   |
| 电压降:        | 1.5V                   |
| 工作温度:       | -25-70                 |
| 最大温度漂移:     | ± 10%                  |
| 重复精度:       | 2%                     |
| 开关迟滞:       | 10%                    |
| 防护等级:       | IP67                   |
| 开关状态显示:     | 黄色LED                  |
| 短路及过载保护:    | 有                      |
| 反向连接保护:     | 有                      |
| 电脉冲抑制(EMC): | 符合EN60947-5-2          |
| 允许冲击和震动:    | 符合IEC68-2-27/IEC68-2-6 |
| 材质:         |                        |
| 传感器:        | 不锈钢                    |
| 感应面:        | 塑料                     |

|      |      |      |
|------|------|------|
| 直径   | M8X1 |      |
| 螺母   | 型号   | SW13 |
|      | 厚度   | 4mm  |
| 最大扭矩 | 10Nm |      |



| 外形类型 | 齐平 | 非齐平 | L1 | L2   | L3  | L4  | L5 | 出线方式    | 外壳直径 | 感应距离 | 频率 | 工作电流 | 型号及接线图             |                    |
|------|----|-----|----|------|-----|-----|----|---------|------|------|----|------|--------------------|--------------------|
|      |    |     | mm | mm   | mm  | mm  | mm |         |      |      |    |      | mm                 | mm                 |
| I-8  |    |     | -- | 29.5 | --  | 5.5 | 35 | M8x1接插件 | 6.5  | 1.5  | 4  | 200  | IH06-OPY-F1,5Q8/St | IH06-CPY-F1,5Q8/St |
| I-8  |    |     | 5  | 24.5 | --  | 5.5 | 35 | M8x1接插件 | 6.5  | 2.5  | 3  | 200  | IH06-OPY-N2,5Q8/St | IH06-CPY-N2,5Q8/St |
| I-6  |    |     | -- | 21   | 8.5 | 5.5 | 35 | M8x1接插件 | M8x1 | 1.5  | 4  | 200  | IM08-OPY-F1,5Q8/St | IM08-CPY-F1,5Q8/St |
| I-6  |    |     | 5  | 16   | 8.5 | 5.5 | 35 | M8x1接插件 | M8x1 | 2.5  | 3  | 200  | IM08-OPY-N2,5Q8/St | IM08-CPY-N2,5Q8/St |

注:表格中所列型号为PNP型,把中间字母"P"改为"N"即为NPN型

